

ストラブ・カップリング



ショーボンドマテリアル株式会社

【新定価 2024年7月～】


◆グリップタイプ 一般配管用

抜け(脱管)防止型

■グリップタイプ/脱管防止機能(抜け防止)つき

142
改定2024.7

呼び径	ゴムスリーブ:EPDM 水、温水、空気、薬品用		ゴムスリーブ:NBR 油類、有機ガス用	
	型式番号	価格	型式番号	価格
20A	G-20ESS※	10,400	G-20NSS	10,400
25A	G-25ESS※	10,600	G-25NSS	10,600
32A	G-32ESS※	11,300	G-32NSS	11,300
40A	G-40ESS※	11,500	G-40NSS	11,500
50A	G-50ESS※	12,300	G-50NSS	12,300
65A	G-65ESS※	15,600	G-65NSS	15,600
80A	G-80ESS※	17,100	G-80NSS	17,100
100A	G-100ESS※	18,600	G-100NSS	18,600
125A	G-125ESS※	28,600	G-125NSS	28,600
150A	G-150ESS※	34,400	G-150NSS	34,400
200A	G-200ESS※	77,900	G-200NSS	77,900
250A	G-250ESS※	121,500	G-250NSS	121,500
300A	G-300ESS※	138,600	G-300NSS	138,600



- 各部の名称
 ①ケーシング/②ゴムスリーブ/③締付けボルト/
 ④グリップリング/⑤棒状ワッシャ/
 ⑥棒状ナット/⑦スライド板

●ステンレスボルトの価格です。クロモリボルトの価格についてはお問い合わせください。※印=水協認証登録品です。

192
消防評定品
改定2024.7

■ストラブ・グリップGタイプ 消防認定品 抜け(脱管)防止

呼び径	仕様	使用圧力 MPa (鋼管)	型式番号	価格	
				ステンレスボルト	
20A		2.0	G-20EFSS	11,100	
25A			G-25EFSS	11,300	
32A			G-32EFSS	11,700	
40A			G-40EFSS	11,900	
50A			G-50EFSS	12,700	
65A			G-65EFSS	16,300	
80A			G-80EFSS	17,600	
100A			G-100EFSS	19,100	
125A			G-125EFSS	29,200	
150A			G-150EFSS	35,000	
200A			G-200EFSS	78,500	
			流体温度-30℃~90℃	1.6	

155 ■SBソケット(S型)ネジ継手部

改定2024.7

ネジ継手部からの漏水補修に！
ボルト:ステンレス

流体温度 EPDM -30℃~100℃ 蒸気配管については160℃で3ヶ月、140℃で1年間。NBR -20℃~80℃

適用作管外径	型式番号		価格
	EPDM	NBR	
20A	SB-20SE	SB-20SN	7,600
25A	SB-25SE	SB-25SN	9,700
32A	SB-32SE	SB-32SN	11,100
40A	SB-40SE	SB-40SN	12,100
50A	SB-50SE	SB-50SN	13,400
65A	SB-65SE	SB-65SN	20,200
80A	SB-80SE	SB-80SN	22,000
100A	SB-100SE	SB-100SN	24,900

193
改定2024.7

■ストラブ・グリップ316タイプ 抜け(脱管)防止 低価格

低コスト・高耐食・軽量のメカニカル管継手
 ボルト:ステンレス 流体温度 EPDM-30℃~80℃ NBR -20℃~70℃ 空気0.7MPa

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号		価格	呼び径	使用圧力 MPa	型式番号		価格	
		EPDM	NBR				EPDM	NBR		
20A	1.6	316-20E※	316-20N	7,000	80A	1.6	316-80E※	316-80N	12,200	
25A		316-25E※	316-25N	7,300	100A		316-100E※	316-100N	13,500	
32A		316-32E※	316-32N	7,500	125A		316-125E※	316-125N	21,500	
40A		316-40E※	316-40N	7,900	150A		316-150E※	316-150N	27,600	
50A		316-50E※	316-50N	8,600	200A		316-200E※	316-200N	56,000	
65A		316-65E※	316-65N	11,300						

※印=水協認証登録品です。

266
改定2024.7

■ストラブ・グリップGXタイプ 抜け(脱管)防止 トルクレンチ不要

ボルト:ステンレス ゴムスリーブ:EPDM 流体温度-30℃~90℃

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格	呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格		
15A	1.6 (空気1.0)	GX-15E	8,800	80A	1.6 (空気1.0)	GX-80E※	14,700		
20A		GX-20E※	9,000	100A		GX-100E※	16,100		
25A		GX-25E※	9,300	125A		GX-125E※	24,200		
32A		GX-32E※	9,700	150A		GX-150E※	29,300		
40A		GX-40E※	10,000	200A		GX-200E※	66,200		
50A		GX-50E※	10,400						
65A		GX-65E※	13,600						

※印=水協認証登録品です。

■GUタイプ 銅管専用

ボルト:ステンレス
 ゴムスリーブ:EPDM
 流体温度-30℃~80℃

適用作管外径	型式番号	価格
φ22.2	GU-20E	11,500
φ28.6	GU-25E	12,100
φ34.9	GU-32E	12,300
φ41.3	GU-40E	13,200

195
改定2024.7

■ストラブクランプCタイプ ピンホール部

配管のピンホールや腐食割れした部分の漏水補修に！



C型

呼び径	使用圧力 MPa	ゴムスリーブ:EPDM				ゴムスリーブ:NBR			
		型式番号	価格		型式番号	価格			
			クロモリボルト	ステンレスボルト		クロモリボルト	ステンレスボルト		
20A	1.0 (空気0.7)	C-20E	-	S 7,900※	C-20N	-	S 7,900		
25A		C-25E	-	S 10,100※	C-25N	-	S 10,100		
32A		C-32E	-	S 11,500※	C-25N	-	S 11,500		
40A		C-40E	-	S 12,600※	C-25N	-	S 12,600		
50A		C-50E	C 11,700※	S 12,800※	C-50N	C 11,700	S 12,800		
65A		C-65E	C 13,800※	S 15,000※	C-65N	C 13,800	S 15,000		
80A		C-80E	C 16,300※	S 17,500※	C-80N	C 16,300	S 17,500		
100A		C-100E	C 18,500※	S 19,900※	C-100N	C 18,500	S 19,900		
125A		C-125E	C 24,200※	S 27,200※	C-125N	C 24,200	S 27,200		
150A		C-150E	C 27,300※	S 30,000※	C-150N	C 27,300	S 30,000		
200A		C-200E	C 39,600※	S 43,400※	C-200N	C 39,600	S 43,400		
250A		C-250E	C 44,800※	S 48,700※	C-250N	C 44,800	S 48,700		
300A		C-300E	C 49,500※	S 53,400※	C-300N	C 49,500	S 53,400		

※印=水協認証登録品です。 EC=クロモリボルト NC=クロモリボルト
 ES=ステンレスボルト NS=ステンレスボルト

鉄管継手