

659	青銅バルブ(鉛レスJIS品)	 株式会社 <b>キッツ</b> <small>株式会社 キッツ</small>
改定2024.7		

青銅鉛レス (一般弁)

外観形状	JIS規格バルブ						一般・汎用品	
								
品 種	ゲート				グローブ	チャッキ	ストレーナ ※	
ボディ	KSB-2 (キッツ鉛レス青銅)							
管端接続	ねじ込		ソルダー		ねじ込	ねじ込	ねじ込	ソルダー
型 式	5K	10K	5K	10K				
製品番号	MN	LN	CMN	CLN	JN	ON	YNK	CYNK
呼径								
1/4 <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>				8,710			
3/8	10				9,320	9,240		
1/2	15	8,100	11,600	9,510	13,800	10,500	9,960	9,310 ◎
3/4	20	10,800	16,500	12,700	19,600	14,200	12,700	11,900 ◎
1	25	15,100	22,900	17,600	28,900	19,800	18,400	17,400 ◎
1 1/4	32	25,300	34,900	29,100	44,600	37,200	31,800	24,700 ◎
1 1/2	40	33,300	49,000	38,200	61,100	40,500	38,700	30,000 ◎
2	50	48,900	68,800	59,900	87,100	64,900	62,400	47,700 ◎
2 1/2	65	104,000	134,000					
3	80	156,000	217,000					

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。  
 ☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。  
 ※スクリーンはSUS304板で補強された40メッシュステンレス鋼線網です。

610	エンジンバルブ
改定2024.7	


青銅鉛レス (一般弁)

外観形状	 	
	☆	☆
品 種	塩ビ管継手付ゲート	
ボディ	KSB-2	
管端接続	塩ビ管用ソケット型	
型 式	10K(埋設用)	10K
製品番号	WVWN	WVKN
呼径		
	13	15,100 13,400
3/4	20	19,100 17,200
1	25	27,300 24,700

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

660	青銅バルブ(鉛レス並品)
改定2024.7	

青銅鉛レス (一般弁)

外観形状	  		
	☆	☆	☆
品 種	ゲート	グローブ	スプリング入りフトチャッキ
ボディ	KSB-2 (キッツ鉛レス青銅)		
管端接続	ねじ込		
型 式	10K(埋設用)	10K	
製品番号	WN	GN	RFN
呼径			
	13	10,900	
1/2	15		9,530 7,010
3/4	20	15,100	13,400 9,440
1	25	20,600	17,800 13,700
1 1/4	32	33,600	27,000 18,500
1 1/2	40	42,900	36,600 25,800
2	50	66,400	56,900 40,400